

MULTIFUNCION EPSON INKJET ECOTANK ET-2600 (BP)

Nombre detallado: MULTIFUNCION EPSON INKJET ECOTANK ET-2600 (BP)



Familia: MULTIFUNCIONES INYECCION DE TINTA

Código: ORD-6802

Descripción:

¿Necesitas una impresora sin complicaciones y con un coste ultrabajo? La impresora sin cartuchos EcoTank de Epson, con características de impresión, copia y escaneado, es una opción fantástica para hogares dinámicos.

- **Di adiós a los cartuchos**
- Quedarse sin tinta puede resultar frustrante. Aunque tenga recambios, aún se tarda tiempo en cambiar un cartucho. Si tienes un hogar dinámico y utilizas la impresora con frecuencia, existe una solución sencilla.
- **Tranquilidad**
- La gama EcoTank se ha diseñado específicamente para proporcionar una solución de impresión a largo plazo.

General

Tipo de dispositivo	Impresora / fotocopidora / escáner
Tecnología de impresión	Chorro de tinta - color
Disponibilidad de la conexión del PC	Sí
Conexión PC	USB, Wi-Fi(n)
Color incluido	Negro

Impresión

Tecnología de inyección de tinta	Epson Micro Piezo
Configuración de boquilla	180 boquillas (negro), 3 x 59 boquillas (cian, magenta, amarillo)
Resolución máxima de impresión	Hasta 5.760 x 1.440 ppp (mono) / hasta 5.760 x 1.440 ppp (color)
Velocidad máxima de impresión	Hasta 33 ppm (mono) / hasta 15 ppm (color)
Configuración de cartuchos de tinta	4 depósitos de tinta individuales
Paleta de tinta admitida (colores)	Cian, magenta, amarillo, negro
Color	4 tintas
Tamaño mínimo de gota de tinta	3 pl

Exploración

Elemento de escaneado	CIS
Resolución óptica	1.200 x 2.400 ppp

Tratamiento de documentos y medios

Tipo de original	Hojas
Tamaño máximo de material	A4/Legal
Tipo de papel admitido	Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante
Tamaños compatibles de papel	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Tamaños de entorno compatibles	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Capacidad estándar de papel	100 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	30 hojas
Detalles de tratamiento de documentos y medios	Bandeja de entrada - 100 hojas Bandeja de salida - 30 hojas Impresión: hasta 33 ppm - B/W Impresión: hasta 15 ppm - color
Detalles de velocidad	Impresión: hasta 10 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) Impresión: hasta 5 ppm - color (ISO/IEC 24734) Impresión: 69 segundos (10 x 15 cm (4"x6")) - foto

Conexiones

Interfaces	1 x USB
------------	---------

Protocolos de seguridad y funciones	WEP, WPA-PSK		
Soporte del sistema operativo	MS Windows XP, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6.8 o posterior, Windows 8, Windows 8.1		
Alimentación			
Voltaje requerido		CA 230 V (50/60Hz)	
Consumo eléctrico en funcionamiento		11 vatios	
Consumo eléctrico en reposo		1.3 vatios	
Diverso			
Consumibles incluidos	1 x depósito de tinta (negro) - hasta 4000 páginas		
	1 x depósito de tinta (cián) - hasta 6500 páginas		
	1 x depósito de tinta (magenta) - hasta 6500 páginas		
	1 x depósito de tinta (amarillo) - hasta 6500 páginas		
Estándares medioambientales			
Certificación ENERGY STAR			Si
Dimensiones y peso			
Anchura		44.5 cm	
Profundidad		30.4 cm	
Altura		16.9 cm	
Peso		4.6 kg	
Parámetros de entorno			
Emisión de sonido		38 dBA (operativo)	

Unidad de embalaje: 1