

EXTENSOR AUDIO/VIDEO INALAMBRICO BARCO CLICKSHARE CS-100 (BP)

Nombre detallado: EXTENSOR AUDIO/VIDEO INALAMBRICO BARCO CLICKSHARE CS-100 (BP)



Familia: ADAPTADORES RED WIRELESS

Código: AUD-2066

Descripción:

Compartir: una necesidad básica

El CS-100 traslada la experiencia de ClickShare a pequeñas salas de reuniones y de encuentros, donde es imprescindible poder compartir el contenido de un portátil o un dispositivo móvil. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede conectarse con un solo clic y compartir contenidos al instante, sin necesidad de conocer previamente cómo funciona el dispositivo. Solo hay que conectar un dispositivo USB (el ClickShare Button) a su PC o su Mac y hacer clic en el botón para que el contenido de su portátil se muestre en la gran pantalla de la sala de reuniones. Con la aplicación ClickShare, los usuarios también podrán compartir contenido desde sus teléfonos móviles o tabletas.

Un modelo independiente

El CS-100 es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta 8 usuarios de forma simultánea mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. El CS-100 incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SIDD de la red inalámbrica de la Base Unit.

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 y 64 bits Mac OSX 10.10/10.11/10.12/10.13 (High Sierra) Android 5/6/7/8/8.1 (ClickShare app) iOS 8/9/10/11 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Resolución de salida	1.920 x 1.080
nivel de ruido	Sin ventilador
Número de fuentes simultáneas en pantalla	1
Número de conexiones simultáneas	8
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Compatible con iPad, iPhone y Android	Compartir documentos, el explorador y la cámara de dispositivos Android e iOS mediante la aplicación ClickShare
Extended Desktop	Disponible (según el sistema operativo). Podría necesitar paquete de ampliación de ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz
conexiones	1x LAN Ethernet 1x USB (parte trasera) + 1x (parte delantera) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm)
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) Máx.: 35 °C (95 °F) a 3.000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: 0 al 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar
Compatibilidad con Google Cast	Google Cast no compatible
Dimensiones de la unidad base ClickShare	
peso	600 g/1,32 lb
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (mín.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (mín.)
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (ECO en espera) / 0,4 W (en espera profundo)
Unidad de embalaje:	1